

## Regupol® stabi plus

Regupol® stabi plus ist mit einer dimensionsstabilisierenden Vliesauflage ausgestattet, so dass Wellenbildungen und Überlappungen weitestgehend vermieden werden können.

Regupol® stabi plus weist, im Vergleich zu Standardware, ca. 75 % weniger Dehnung/Schrumpfung bei Temperaturveränderungen auf.



### Material

PUR-gebundenes Gummigranulat, Vliesstoffauflage

### Flächengewicht

ca. 5,9 kg/m<sup>2</sup> bei 8 mm Dicke

### Maße

1.250 mm breit  
6,8 oder 10 mm stark  
Rollenlängen auf Anfrage

### Kältebeständigkeit

bis -40 °C

### Wärmebeständigkeit

bis +90 °C

Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. Bei den abgebildeten Fotos handelt es sich lediglich um Beispielanwendungen. Unsere Informationen entbinden jedoch nicht von der Pflicht, Verwendungsmöglichkeiten selbst zu testen.

### Zugfestigkeit

bei Zugbelastung  $\sigma_R = 1,74 \text{ N/mm}^2$ , in Anlehnung an DIN EN ISO 1798

### Reißdehnung

$\gamma_R = 66 \%$ , in Anlehnung an DIN EN ISO 1798

### Druckspannung

bei 25 % Verformung  $0,90 \text{ N/mm}^2$ , DIN EN ISO 3386/2

### Baustoffklasse

E nach EN 13501-1