

Pflegehinweise decoelast® Finish I und III

Seite 1 von 3

1. Allgemeine Informationen	decoelast® ist ein innovatives Bodensystem, das Verschmutzungen weitgehend vermeidet. Seine Oberfläche ist strapazierfähig und bildet nur wenige Kratzer, sie ist porenfrei und fugenlos, so dass Feuchtigkeit und Schmutz nicht eindringen können. Das reduziert den Reinigungsaufwand und damit die Unterhaltskosten erheblich, weshalb sich decoelast® langfristig als äußerst kostengünstig erweist.
2. Sauberlaufzonen	Installieren Sie Sauberlaufzonen hinter den Gebäudeeingängen. Das ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um den Reinigungsaufwand erheblich zu reduzieren.
3. Erstbehandlung	Zur professionellen Erstbehandlung von decoelast® empfehlen wir das TASKI-Reinigungskonzept von JohnsonDiversey. Lesen Sie hierzu die Tabelle auf der letzten Seite. Bei der Erstbehandlung von decoelast® wird ein Schutzfilm aufgebracht, der dem Boden einen noch stärkeren Schutz vor Kratzern verleiht und seine Reinigungsfähigkeit zusätzlich verbessert. Diese Erstbehandlung ist optional und bei starker Beanspruchung zu empfehlen.
4. Unterhaltsreinigung	Je nach Verschmutzungsgrad wird decoelast® Finish I und III feucht oder nass gewischt. Typ und Dosierung des Reinigungsmittels entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der letzten Seite. Bei geringer Verschmutzung kann auch eine Trockenreinigung mit einem Staub anziehenden Mopp erfolgen.
5. Zwischenreinigung	Die Zwischenreinigung entfernt stärkere Verschmutzungen, die sich durch die Unterhaltsreinigung nicht entfernen lassen. Bei den decoelast® Finishes I und III sollte eine Zwischenreinigung nur selten notwendig sein, natürlich in Abhängigkeit von Art und Intensität der Nutzung. Die Reinigungsmethode und Reinigungsmittel finden Sie in der Tabelle.

6. Grundreinigung	Die Grundreinigung entfernt sehr fest sitzenden Schmutz und die Schutzschicht der Erstpflege. Halten Sie sich hierbei genau an die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers um optimale Ergebnisse zu erzielen und Beschädigungen des Bodens zu vermeiden (Tabelle). Nach der Grundreinigung muss decoelast® wieder einer Erstbehandlung unterzogen werden.
7. Retopping	decoelast® ist äußerst strapazierfähig und langlebig. Kein Bodenbelag der Welt ist jedoch vor langfristig auftretenden Abnutzungserscheinungen sicher. Für diesen Fall müssen Sie decoelast® nicht herausreißen und einen neuen Boden installieren. Stattdessen können Sie decoelast® wieder neu versiegeln lassen. Das ist weitaus günstiger als ein neuer Boden. Falls Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns an.
8. Reparatur	Falls decoelast® großflächig oder auf an einzelnen Stellen beschädigt wurde, ist dies kein Grund, den Boden vollständig zu entfernen und einen neuen Boden zu installieren. Wir können auf Teilflächen nicht nur das Transparentfinish von decoelast® erneuern, sondern auch die Farbschicht und sogar die elastische Trittschalldämmschicht. Dadurch können Sie Renovierungskosten sparen. Falls Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns an.
9. Zu vermeiden	Um Kratzspuren zu vermeiden, sollten Sie keine spitzen, kantigen Gegenstände über den Boden ziehen. decoelast® Finish I und III reagieren empfindlich auf aggressive Lösemittel.

TASKI Reinigungskonzept von JohnsonDiversey

Baufeinreinigung

Scheuern mit rotem Pad, anschließend absaugen, spülen, erneut absaugen, trocknen lassen.
Produkt: TASKI Jontec 300, Dosierung 3%.

Systemwahl

Die Systemwahl hängt von der Größe, der Fläche, der Nutzung sowie der Grundbehandlung ab.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Beschichten Anstreichgerät	Jontec -Matt -Luna -Resitol Dosierung 100%	Feuchtwischen lamello / flortex Nasswischen direkte Methode Mopsystem Scheuersaugen roter od. contact Pad	MagicMop/ SprintGlass Dosierung 100% Jontec- Tensol Dosierung 0,5-1% Jotec-Tensol Dosierung 0,5-1%	Nasswischen indirekte Methode Scheuersaugen indirekte Methode	Jontec 300 Dosierung 0,5-3% Jontec 300 Dosierung 0,5-3%	Nassscheuern und Nasssaugen blauer Pad	Jontec Futur Dosierung 10%
Sprayreinigung Vollspray roter Pad	Jontec -Spray Jontec -Restore Dosierung 100%	Feuchtwischen lamello / flortex Sprayreinigung Teilspray roter Pad	Magic Mop/ SprintGlass Dosierung 100% Jontec- Spray Jontec- Restore Dosierung 100%	Sprayreinigung Vollspray blauer Pad	Jontec- Spray Jontec- Stripo Dosierung 100%	Nassscheuern und Nasssaugen blauer Pad	Jontec- Futur Dosierung 10%
Nasswischen / Wischpflege Mopsystem	Jontec- Tensol Dosierung 10-20% Jontec- Extra Dosierung 2-4%	Feuchtwischen lamello / flortex Nasswischen direkte Methode Mopsystem Scheuersaugen roter o. contact Pad	MagicMop/ SpringtGlass Dosierung 100% Jontec- Tensol Dosierung 0,5-1% Jontec- Combi Dosierung 0,5-1,5%	Nasswischen indirekte Methode Mopsystem Scheuersaugen indirekte Methode roter o. contact Pad	Jontec 300 Dosierung 0,5-3% Jontec 300 Dosierung 0,5-3%	Nassscheuern und Nasssaugen blauer Pad	Jontec- Futur Dosierung 10%

Diese Pflegehinweise beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen. Sie befreien den Anwender nicht davon, die Eignung der Reinigungsmittel und –methoden selbst zu überprüfen. Deshalb können aus diesen Empfehlungen keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Änderungen dieser Angaben bleiben vorbehalten. Fragen Sie deshalb nach der aktuellen Version.

Weitere Informationen erteilt Ihnen JohnsonDiversey: www.johnsondiversey.com

Version 062010
Druckdatum: 28.06.2010

