

Ausschreibungstext

Regupol® Bewuchshemmende Matten

Seite 1 von 2

Liefernachweis		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.de
Pos.	Menge	Leistungsumfang	
1.	lfm.	<p>Liefern und Auslegen von Regupol® Bewuchshemmenden Matten.</p> <p>Materialzusammensetzung:</p> <p>Elastomerkorn mit Sonderausrüstung zur Vegetationsunterdrückung Materialdicke : ___ mm (z. B. 8 mm Mindestdicke empf.) Rollenbreite : ___ mm (Standardbreite 1.500 mm) Rollenlänge : ___ mm lfm. (aus Gewichtsgründen z. B. 10 lfm.)</p> <p>Regupol® Bewuchshemmende Matten lose auslegen und an den Bahnenstößen mit einer Überlappung von ca. 20 cm oder mit Hilfe von bauseits zugeschnittenen Unterlegstreifen (z. B. 200 x 1.500 mm) mittels 1-komp. PU-Kartuschenklebstoff verkleben.</p> <p>Optional sind bei der Verlegung der Bewuchshemmenden Matten auf dem Erdreich, auf die Örtlichkeit abgestimmte, Erdnägeln mit großen Unterlegscheiben zu verwenden.</p> <p><i>Einsatz unter Zaunsystemen, Leitplanken, Schildern und anderen Pfostensystemen</i></p> <p>Mittig unter Zaun/Leitplanke/Schild/etc. des Typs _____ auslegen. Hierzu die Bahn vor Montage des Objektes in Längsrichtung an der Pfostenreihe ausrichten. Die Bahn bis zur Mitte einschneiden und die Öffnung für Pfosten durch Ausschnitt mit geringem Untermaß herstellen. Anschließend die Bahn passgenau an die Pfostenreihe anschieben.</p> <p>Die Einschnitte sind durch Auf- oder Unterlegen zusätzlicher Streifenzuschnitte (z. B. 200 x 750) und Verklebung mit 1-kompt. PU-Kartuschenklebstoff zu schließen. An den Pfosten lichtdicht durch Verguss z. B. mit Heißbitumen oder 1-kompt. PU-Kleber versiegeln.</p>	

	Bei bereits bestehenden Zaunanlagen oder Anlagen bei denen ein Auslegen der Bahnen unterhalb des Objektes nicht möglich ist, die Bahn in die 2 Bahnhälften liefern und beidseitig dicht bis an den Rand des Objektes (bspw. Zaundraht) anschieben und den Zwischenraum lichtdicht mit Heißbitumen oder 1-komp. PU-Klebstoff verschließen.
--	---

Summe EUR: _____

Version 032016
Druckdatum: 01.09.2016



BSW

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)
Am Hilgenacker 24 • Tel.: ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109
eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com