

Ausschreibungstext

Regupol® Fallschutzplatte EPDM

Seite 1 von 2

Liefernachweis		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m ²	<p>Regupol® Fallschutzplatte EPDM nach DIN EN 1177:2008 (HIC 1000)</p> <p>liefern und verlegen. Freie Fallhöhe bis _____ Meter Abmessung: 1.000 x 500 mm (mit Scheinfuge bei 500 mm) Stärke: _____ mm Farbe: _____ /schwarz (zweischichtig) Deckschicht aus voll durchgefärbtem, lichtechtem EPDM – Granulat</p> <p>1.) Wasserdurchlässigkeit: (DIN 18035-6) ca. 1,4 cm/sek. 2.) Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca. 0,50 N/mm² 3.) Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 50% 4.) Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B) ca. 3,5 N/mm 5.) Druckspannung bei 20% Verformung: (DIN EN ISO 3386-2) ca. 0,15 N/mm² 6.) Kritische Fallhöhe (HIC): (DIN EN 1177) 1,25 m – 3,00 7.) Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis 100°C 8.) Brandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E</p>	m ²	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
2.	m ²	<p>Verlegeversion I mit Dübelstecksystem</p> <p>Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (0/45), mindestens 30 cm, besser 40 cm stark,</p> <p>plus ein 2 - 3 cm Feinplanum aus einem Sand-/ Splittgemisch (0-5 oder 0-8) in trittfest verdichtetem, planebenem Zustand.</p> <p>Die Verlegung erfolgt per Dübel-Stecksystem (bis Plattenstärke 50 mm).</p>	m ²	
2.1.	m ²	<p>Ab einer Plattenstärke von 75 mm erfolgt die Verlegung zusätzlich zum Stecksystem per Fugenverklebung mit Regupol[®] 1 K-PU Spezial-Kartuschenkleber</p> <p>Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für ca. 3 m²</p>	Kartuschen	
2.2	lfm.	<p>Einfassung/Umrandung</p> <p>z. B. Regupol[®] Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt.</p> <p>Regupol[®] Randeinfassung</p> <p>Abmessung 1.000 x 250 x 50 mm</p> <p>Farbe:_____</p>	lfm.	
3.	kg	<p>Verlegeversion II auf Beton- / Asphaltuntergrund</p> <p>Verlegt per punktueller Verklebung mit regugym PU-Kontakt Spezialkleber auf einem planebenen, trockenen Beton-/Asphaltuntergrund</p> <p>Verbrauch ca. 1 kg/m²</p>	kg	

Summe EUR: _____

Version 052016
Druckdatum: 01.09.2016



BSW

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)
Am Hilgenacker 24 • Tel.: ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109
eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com



BSW

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)
Am Hilgenacker 24 • Tel.: ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109
eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com