

REGUPOL® FALLSCHUTZ- UND ELASTIKPLATTEN

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

1. Vorbemerkung

Regupol® Fallschutz- und Elastikplatten gehören zu den hygienischsten Sicherheitsböden für Spielflächen. Ihre ebene, feinporige Oberfläche verhindert weitgehend das Eindringen von Schmutz, herumliegender Abfall bleibt auf der Oberfläche und damit sofort sichtbar. Die Reinigung erfordert deshalb wenig Aufwand und erfolgt schnell und kostengünstig. Halten Sie **Regupol®** Fallschutz- und Elastikplatten jedoch frei von Öl, Benzin oder Säuren, da diese zu Fleckenbildung oder Beschädigungen der Oberfläche führen.

2. Regelmäßige Reinigung

Zur routinemäßigen Reinigung bei normaler Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung mit dem Besen oder dem Laubgebläse. Die Reinigung mit motorisierten Kehrmaschinen sollte aufgrund des Gewichts der Fahrzeuge nur erfolgen, wenn die Platten auf einem Beton- oder Asphaltuntergrund verlegt sind. Ein unterliegendes Splittbett kann nachgeben, was Unebenheiten bzw. Beschädigungen des Bodens nach sich ziehen kann.

Achten Sie bei der Schneeräumung darauf den Boden nicht durch scharfkantige Geräte zu beschädigen. Handelsübliche Auftausalze beschädigen die **Regupol®** Fallschutz- und Elastikplatten nicht.

3. Grundreinigung

Hartnäckige, starke Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, können Sie durch eine Grundreinigung entfernen. Hierzu empfehlen wir einen Hochdruckreiniger. Der Abstand der Düse zur Oberfläche sollte mindestens 30 cm betragen (Achtung: keine rotierende Düse). Das gewährleistet vor allem die Reinigung von Fugen und Poren. Der Einsatz eines Reinigungsmittels ist meistens nicht nötig.

Eine professionelle Grundreinigung kann ebenfalls durchgeführt werden. Fragen Sie hierzu Ihren BSW-Kundenberater.

4. Entfernung von Flecken

Sehr starke Verschmutzungen und Flecken sollten Sie möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Substanzen mit der Zeit im Belag festsetzen können und sich dann nur schwierig oder gar nicht vollständig entfernen lassen.

Entfernen Sie frische Flecken mit einem universellen Fleckentferner oder Neutralreiniger und einem Tuch oder einer Bürste. Danach mit klarem Wasser nachwischen oder den Hochdruckreiniger einsetzen. Kaugummirückstände können mit Vereisungsspray behandelt und entfernt werden.

5. Erneuerung und Versiegelung

Sollten die Oberflächen der **Regupol®** Fallschutz- und Elastikplatten durch starke Beanspruchung an Farbtintensität verlieren, kann BSW eine nachträgliche Beschichtung mit Polyurethanfarben aufbringen. Dadurch erscheint die abgenutzte Oberfläche wieder wie neu. Die Polyurethanfarben von BSW wurden speziell zum Auftragen auf Außenflächen entwickelt. Deshalb sind sie dauerhaft farbecht und äußerst abriebfest. Auch nach dem Auftragen der Farbschicht bleiben die **Regupol®** Fallschutz- und Elastikplatten wasserdurchlässig. Die mit der PUR-Farbe beschichteten Flächen lassen sich genauso problemlos reinigen wie die unbeschichteten **Regupol®**-Böden.

6. Wichtige Hinweise

Die Reinigungsempfehlung entspricht dem aktuellen Kenntnisstand von BSW und wird gegebenenfalls verändert. Weder Hersteller noch Händler der **Regupol®** Fallschutz- und Elastikplatten und der benötigten Reinigungsmittel und Reinigungsmaschinen können die fachgerechte Reinigung unmittelbar beeinflussen. Auch kann aufgrund der Vielfalt der möglichen Verschmutzungen und örtlichen Gegebenheiten keine vollständige Sicherheit für das Ergebnis der nach dieser Anleitung durchgeführten Reinigung bestehen. Aus diesen Gründen kann die vorliegende Reinigungsempfehlung nur unverbindlich sein und BSW kann für das Reinigungsergebnis keine Gewähr übernehmen.