

## Ausschreibungstext

### everroll® crosstile

Seite 1 von 2

<b>Liefernachweis</b>		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m <sup>2</sup>	<b>Spachteln des Unterbodens</b> (Zement- oder Asphaltestrich)  Fachgerechte Ausführung der Spachtelung gem. Herstellerangaben. Der Untergrund muss planeben sein und sollte den erhöhten Anforderungen für flächenfertige Böden nach DIN 18202 Teil 5 Zeile 4 entsprechen.	Material _____m <sup>2</sup> Lohn _____m <sup>2</sup> Angebot _____m <sup>2</sup>	
2.	m <sup>2</sup>	<b>everroll® crosstile</b>  liefern und verlegen. Abmessung: 1.000 x 500 mm mit Scheinfuge in der Mitte der Platte Stärke : _____ mm Toleranzen : Länge/Breite +/- 1 % Dicke +/- 2 mm  Gewicht : 30 mm: ca. 25 kg/m <sup>2</sup> 43 mm: ca. 37 kg/m <sup>2</sup>  Farbe : schwarz	m <sup>2</sup>	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
3.	m <sup>2</sup>	<b>Verlegung mit Dübel-Steck-System</b>  <b>everroll® crosstiles</b> sollten untereinander durch die dafür vorgesehenen Steckdübel verbunden und bei Bedarf zusätzlich verklebt werden. In den meisten Fällen ist eine Verbindung durch Steckdübel ausreichend, wodurch sich die Verlegezeit verkürzt. Grundsätzlich wird der Einsatz von Einfassungen empfohlen. Die Einfassungen sind kraftschlüssig so anzubringen, dass auftretende Schubkräfte zuverlässig davon übernommen werden.	m <sup>2</sup>	
3.1	m <sup>2</sup>	<b>Verklebung der Platten untereinander</b> Kartuschen-Kleber zur Fixierung der Platten untereinander Verbrauch: 1 Kartusche à 310 ml für 4-5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	

**Summe EUR:** \_\_\_\_\_

Version 042016  
 Druckdatum: 02.09.2016



**BSW**

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)  
 Am Hilgenacker 24 • Tel.: ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109  
 eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com