

Liefernachweis
REGUPOL BSW GmbH
 Am Hilgenacker 24
 57319 Bad Berleburg
 +49 2751 803-0
 info@regupol.de
 www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>REGUPOL Dach- und Gehwegplatten mit Brandschutzausrüstung als Schutzschicht nach DIN 18195 T.10</p> <p>liefern und verlegen. Abmessung: 1.000 x 500 x 30 mm 1.000 x 500 x 43 mm mit Scheinfuge in der Mitte der Platte Toleranzen: Länge/Breite +/- 1 % Dicke +/- 2 mm Gewicht: ca. 24 kg/m² bei 30 mm Stärke Ca. 35 kg/m² bei 43 mm Stärke Farbe: _____</p> <p>Das Produkt in 30 mm gilt gemäß abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) als harte Bedachung. Baustoffklasse: B_{roof} (t1) nach DIN V ENV 1187 abP Nr. P-20151807, vom 01.03.2016</p>	m ² /€	€
2	m ²	<p>Verlegung mit Dübel-Steck-System in verklebter Ausführung</p> <p>REGUPOL Dach- und Gehwegplatten sind untereinander durch das dafür vorgesehene Steckdübelssystem zu verbinden. Eine zusätzliche Verklebung der Platten untereinander wird empfohlen. Vielfach wird sich für die Verbindung der Platten ausschließlich durch das Dübelstecksystem entschieden. Dies ist objektspezifisch zu entscheiden. Weichmacherwanderung: Bei Verlegung auf nicht gummi-verträglichen Abdichtungsfolien können eventuell Weichmachermigrationen entstehen. Verwenden Sie daher eine Vlies-Trennlage.</p>	m ² /€	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT
REGUPOL DACH- UND GEHWEGPLATTEN



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
2.1	m ²	Verklebung der Platten untereinander Kartuschen-Kleber zur Fixierung der Platten untereinander Verbrauch: 1 Kartusche à 310 ml für 4-5 m ² Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.	m ² /€	€

Summe: €