

Liefernachweis
REGUPOL BSW GmbH
 Am Hilgenacker 24
 57319 Bad Berleburg
 +49 2751 803-0
 info@regupol.de
 www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>REGUPOL hot plus Bautenschutzbahnen aus PUR-gebundenem Gummigranulat mit thermisch aktivierbarer Schmelzklebebeschichtung</p> <p>liefern und einbauen</p> <ul style="list-style-type: none"> zum Verschweißen von Überlappungen um Unterlaufen von Fremdkörpern zu vermeiden zum Anschweißen an senkrechte Flächen/Anschlüsse <p>Einbau Die Bahnen sind mit Heißluft nach Werksvorschriften zu verkleben.</p> <p>Lieferformate: Rollen Breite: 1.250 mm Stärke: 6, 8, 10 mm</p> <p>Technische Daten Gewicht: ca. 6,0 kg/m² bei 8 mm Dicke Kältebeständigkeit: bis - 40 °C Wärmebeständigkeit: bis + 90 Zugfestigkeit: bei Zugbelastung $\sigma_R = 0,56 \text{ N/mm}^2$, in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 Reißdehnung: $Y_R = 40 \%$, in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 Druckspannung: bei 25 % Verformung $0,60 \text{ N/mm}^2$, DIN EN ISO 3386/2 Baustoffklasse: E nach DIN EN 13501-1:2007 Ausrüstung: einseitig mit Heiß-Schmelzkleberauftrag, mit Heißluft aktivierbar.</p>	m ² /€	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL HOT PLUS



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
		Weichmacher-wanderung:		
				Bei Verlegung auf nicht gummi-verträglichen Abdichtungsfolien können eventuell Weichmacher-migrationen entstehen.
		Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte.		

Summe: €