

# PLAYFIX® INDOOR 65/20 PU

## TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung			
Produkt	fugenloser Fallschutzboden für Innenbereiche		
Material	Nutzschicht: ausgehärtetes, flüssig aufgebracht Polyurethan mit Farbfinish; Elastikschicht: <b>Variofoam</b> ® aus PUR-gebundenem Verbundschaum plus spezial Gittergewebe		
Flächenmaß	flexibel, da fugenloser Einbau		
Dicke	ca. 87 mm Gesamtdicke (65 mm Verbundschaum + 20 mm Verbundschaum + 2 mm PU-Beschichtung)		
Gewicht	ca. 19 kg/m <sup>2</sup>		
Farbe	16 Basisfarben, 16 Designfarben, 15 Linien- und Schablonenfarben		
Einsatzbereich	Flächen im Innenbereich, auf denen Fallschutzeigenschaften gewünscht sind		
Schutzfunktion	Norm	Ergebnis	Kommentar
Belastbarkeit	max. Freigabe durch BSW	ca. 1,5 kg/cm <sup>2</sup>	Nicht für High Heels und dünne Stuhlbeine etc. geeignet
Sicherheit, Gesundheit	Norm	Ergebnis	Kommentar
Brandverhalten	EN 13501-1:2010	C <sub>ii</sub> -s1	schwer entflammbar
Rutschhemmung	DIN 51130 ASR A1.5/1,2	R10	stark rutschhemmend
Fallschutzfunktion	EN 1176 / 1177:2008	3,00 m	guter Fallschutz bei Stürzen auch aus großer Höhe
Akustik	Norm	Ergebnis	Kommentar
Trittschallverbesserungsmaß	DIN EN ISO 10 140	30 dB	sehr hohe Trittschalldämmung für einen elastischen Bodenbelag

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Alle angegebenen Werte unterliegen Schwankungstoleranzen von ± 10 %. Maßgeblich für die Aktualität der Daten sind die Informationen auf unserer Internetseite [www.berleburger.com](http://www.berleburger.com)