

Ausschreibungstext

playfix[®] Indoor, der fugenlose Fallschutzbelag im Ortseinbau
nach DIN EN 1177:2008

Seite 1 von 2

Liefernachweis	BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.playfix.de
Voraussetzung	Voraussetzung für die Verlegung des Belags ist ein trockener, planebener Estrich/ Betonuntergrund (inkl. Dampfsperre) gem. DIN 18035 (+/- 4 mm unter der 4-m-Latte). Weiterhin wird eine Umgrenzung um die zu verlegende Fläche in Höhe der Gesamtbelagsdicke befestigt. Restfeuchte Estrich/Beton muss unter 2,0 % liegen.	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis is EUR	Gesamt EUR
1.	m ²	<p>Lieferung und Verlegung, 60 PU von playfix[®] Indoor, dem fugenlosen Fallschutzbelag im Ortseinbauverfahren nach DIN EN 1177:2008.</p> <p>Gesamtdicke: ca. 62 mm</p> <p>Freie Fallhöhe: 2,1 m gem. TÜV-Zertifikat, Nr. Z2 04 10254 007</p> <p>Bestehend aus: Variofoam[®] Verbundschaumplatten (Abmessung 1.000 x 1.000 x 60 mm) verlegt per Verklebung sowie Aufbringen von Gittergewebe und einer ca. 2 mm dicken, fugenlosen PU-Beschichtung</p> <p>Klassifizierung des Brandverhaltens: C_{fl}-s1 gem. DIN EN 12501-1:2010 Klassifizierungsbericht Nr. 2011-B0119/01</p> <p>Trittschallminderung: $\Delta L_w = 32$ dB</p> <p>PU-Farbe : _____</p>	m ²	
2.	lfm.	<p>Anrampung Breite: ca. 360 mm (inkl. Alu-Schiene)</p>	lfm.	

Summe EUR: _____

Version 032016
Druckdatum: 02.09.2016

