

Ausschreibungstext

Regupol® kombi IS – Spielfeldbelag

Belagstyp: B – gem. EN 14877:2013-12

Seite 1 von 4

Liefernachweis	BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com
Nachweis der Eignungsprüfung gem. EN 14877:2013-12:	durch Prüfinstitut: Prüfzeugnis vom: Prüfzeugnis-Nr.:	
Nachweis der Umweltverträglichkeit gem. DIN 18035-6:2014-12:	durch Prüfinstitut: Prüfzeugnis vom: Prüfzeugnis-Nr.:	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m ²	<p>Untere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserdurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6:2014-12, wie folgt herstellen:</p> <p>Asphaltart: PA 11 T WDA oder PA 16 T WDA Bindemittelart: B 70/100 Dicke: ≥ 40 mm Verdichtungsgrad: ≥ 90 % Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm Wasserinfiltrationsrate: ≥ 360 mm/h</p> <p>Ansonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6:2014-12, Tabelle 4 und 5.</p>		
2.	m ²	<p>Obere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserdurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6:2014-12, wie folgt herstellen:</p> <p>Asphaltart: PA 5 D WDA oder PA 8 D WDA Bindemittelart: B 70/100 Dicke: ≥ 25 mm Verdichtungsgrad: ≥ 90 % Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm Wasserinfiltrationsrate: ≥ 360 mm/h</p> <p>Ansonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6:2014-12, Tabelle 4 und 5.</p>		
3.	lfm.	<p>Aussparung, ca. 2 x 2 cm, zur kraftschlüssigen Verbindung des Kunststoffbelages zu angrenzenden Bauteilen (z.B.: Randeinfassungen, Entwässerungsrinnen) herstellen.</p> <p>Die Kosten für den Mehrverbrauch des Kunststoffbelages sind einzukalkulieren.</p>		

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
4.	lfm.	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.		
5.	m ²	Haftvermittler fachgerecht auf die gereinigte gebundene Tragschicht aufbringen. Auftragsmenge: ca. 200 g/m ²		
6.	m ²	<p>Kunststoffbelag gem. EN 14877:2013-12, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.</p> <p><u>Produkt:</u> Regupol[®] kombi IS</p> <p><u>Belagstype:</u> B gem. EN 14877:2013-12</p> <p><u>Bezeichnung:</u> schüttbeschichteter Belag</p> <p><u>Basisschicht:</u> Polyurethan gebundenes Gummigranulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 13 mm</p> <p><u>Oberschicht:</u> Polyurethan gebundenes EPDM-Granulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 7 mm</p> <p><u>Oberfläche:</u> EPDM-Granulat, flachgelagert</p> <p><u>Farbe:</u> rot</p> <p><u>Gesamtdicke:</u> ca. 20 mm</p>		

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
7.		Markierungslinien und -punkte für folgende Spielfelder: ... gem. Richtlinien der jeweiligen Fachverbände mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.	pauschal:	

Summe EUR: _____

Spielfeldfläche EUR: _____

Version 032016
 Druckdatum: 01.09.2016

