

## Ausschreibungstext

**Regupol®** kombi play – Spielfeldbelag

Belagstyp: B – gem. DIN V 18035-6

Seite 1 von 2

<b>Liefernachweis</b>	BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com
<b>Nachweis der Eignungsprüfung gem. DIN V 18035-6:</b>	durch Prüfinstitut: Prüfzeugnis vom: Prüfzeugnis-Nr.:	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	lfm.	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.		
2.	m <sup>2</sup>	<p>Kunststoffbelag gem. DIN V 18035-6, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.</p> <p><u>Produkt:</u> <b>Regupol®</b> kombi play</p> <p><u>Belagstyp:</u> B gem. DIN V 18035-6</p> <p><u>Bezeichnung:</u> schüttbeschichteter Belag</p> <p><u>Basisschicht:</u> Polyurethan gebundenes Gummigranulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 25 mm</p> <p><u>Oberschicht:</u> Polyurethan gebundenes EPDM-Granulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 10 mm</p> <p><u>Oberfläche:</u> EPDM-Granulat, flachgelagert</p> <p><u>Farbe:</u> rot</p> <p><u>Gesamtdicke:</u> ca. 35 mm</p>		
3.		<p>Markierungslinien und -punkte für folgende Spielfelder:</p> <p>...</p> <p>gem. Richtlinien der jeweiligen Fachverbände mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.</p>	pauschal:	

**Summe EUR:** \_\_\_\_\_

**Spielfeldfläche EUR:** \_\_\_\_\_

Version 032016  
Druckdatum: 01.09.2016

