

## Ausschreibungstext

### Regupol® PD IS Retopping - Laufbahnbelagssanierung

Belagstype: A – gem. EN 14877:2013-12

Seite 1 von 2

<b>Liefernachweis</b>	BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com
<b>Nachweis der Eignungsprüfung gem. EN 14877:2013-12:</b>	durch Prüfinstitut: Prüfzeugnis vom: Prüfzeugnis-Nr.:	
<b>Nachweis der Umweltverträglichkeit gem. DIN 18035-6:2014-12:</b>	durch Prüfinstitut: Prüfzeugnis vom: Prüfzeugnis-Nr.:	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	lfm.	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Stoffeinfbau.		
2.	m <sup>2</sup>	Haftvermittler fachgerecht auf den vorhandenen gereinigten Kunststoffbelag aufbringen. Auftragsmenge: ca. 200 g/m <sup>2</sup>		
3.	m <sup>2</sup>	Kunststoffbelag gem. EN 14877:2013-12, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen. <u>Produkt:</u> <b>Regupol</b> <sup>®</sup> PD IS Retopping <u>Belagtype:</u> A gem. EN 14877:2013-12 <u>Bezeichnung:</u> strukturbeschichteter Belag <u>Basisschicht:</u> Vorhandener Kunststoffbelag <u>Oberschicht:</u> Polyurethan und EPDM-Granulat aufgespritzt. Auftragsmenge: ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> <u>Oberfläche:</u> granulierte Struktur <u>Farbe:</u> rot		
4.		Markierungslinien und -punkte für: ... gem. Richtlinien der jeweiligen Fachverbände mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.	pauschal:	

**Summe EUR:** \_\_\_\_\_

Version 032016  
Druckdatum: 01.09.2016

