

Ausschreibungstext

Regupol® PD – Laufbahnbelag

in Anlehnung an Belagstyp: A – gem. EN 14877:2013-12

Seite 1 von 4

Liefernachweis	BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com
-----------------------	---	---

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m ²	<p>Untere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6:2014-12, wie folgt herstellen:</p> <p>Asphaltart: AC 11 BN oder AC 16 TL Bindemittelart: B 70/100 Dicke: ≥ 40 mm Verdichtungsgrad: ≥ 95 % Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm</p> <p>Ansonsten gelten die Anforderungen gem. gemäß DIN 18035-6:2014-12, Tabelle 4 und 5.</p>		
2.	m ²	<p>Obere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6:2014-12, wie folgt herstellen:</p> <p>Asphaltart: AC 5 DL oder AC 8 DL Bindemittelart: B 70/100 Dicke: ≥ 25 mm Verdichtungsgrad: ≥ 95 / 97 % Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm</p> <p>Ansonsten gelten die Anforderungen gem. gemäß DIN 18035-6:2014-12, Tabelle 4 und 5.</p>		

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
3.	lfm.	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.		
4.	m ²	<p>Kunststoffbelag in Anlehnung an EN 14877:2013-12, wasserundurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.</p> <p><u>Produkt:</u> Regupol® PD</p> <p><u>Belagstyp:</u> in Anlehnung an A gem. EN 14877:2013-12</p> <p><u>Bezeichnung:</u> strukturbeschichteter Belag</p> <p><u>Basisschicht:</u> vorgefertigte Regupol® Bahnenware vollflächig verklebt. Dickentoleranz: max. +/- 0,2 mm Zugfestigkeit: min. 0,7 N/mm² Schichtdicke: ca. 10 mm</p> <p><u>Oberschicht:</u> Polyurethan und EPDM-Granulat aufgespritzt. Auftragsmenge: ca. 2,0 kg/m²</p> <p><u>Oberfläche:</u> granulierte Struktur</p> <p><u>Farbe:</u> rot</p> <p><u>Gesamtdicke:</u> ca. 13 mm</p>		

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
5.		Laufbahnlinierung gem. den DLV- bzw. IAAF-Richtlinien für eine Kampfbahn Typ ... mit ... Rundlaufbahnen und ... Sprintstrecken, mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen. Zusätzlich sind Startlinien für 80 m, 75 m und 50 m Sprints, Hürdenaufstellpunkte und die Nummerierung der Laufbahnen mit Zahlen im Start und Zielbereich zu markieren.	pauschal:	
6.		Laufbahnvermessung gem. den DLV- bzw. IAAF-Richtlinien für eine Kampfbahn Typ ... mit ... Rundlaufbahnen und ... Sprintstrecken, durch einen Vermessungs-Ingenieur. Inkl. Ausstellung eines Bahnzeugnisses (3-fach), sowie Erstellung eines anlagebezogenen, farbigen Markierungsplanes.	pauschal:	
7.		Laufbahnbeschilderung gem. den DLV- bzw. IAAF-Richtlinien für eine Kampfbahn Typ ... mit ... Rundlaufbahnen und ... Sprintstrecken, mittels wetterfesten, farbigen Aluminiumplättchen genietet oder geschraubt herstellen.	pauschal:	
8.	lfm.	Linierung der Anlaufbahnen / Abwurflinien für: Weitsprung / Dreisprung / Stabhochsprung / Speerwurf, Breite 5 cm bzw. 7 cm, mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.		

Summe EUR: _____

Laufbahn- und Segmentfläche EUR: _____

Version 032016
Druckdatum: 01.09.2016

