

Ausschreibungstext

Regupol® fastrack PD – Laufbahnbelag

in Anlehnung an Belagstyp: A – gem. EN 14877:2013-12

Seite 1 von 2

Liefernachweis	<p>BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg</p> <p>Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com BSW GmbH</p>
Untergrund- voraussetzung:	<p>Egalisierter, profilierter und hochverdichteter Tennenbelag.</p>

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	lfm.	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Stoffeinfbau.		
2.	m ²	<p>Kunststoffbelag in Anlehnung an EN 14877:2013-12, wasserundurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.</p> <p><u>Produkt:</u> Regupol[®] fastrack PD</p> <p><u>Belagstyp:</u> In Anlehnung an A gem. EN 14877:2013-12</p> <p><u>Bezeichnung:</u> strukturbeschichteter Belag</p> <p><u>Basisschicht:</u> vorgefertigte Regupol[®] fastrack Bahnenware lose auf Stoß verlegt inkl. Aufbringen eines dimensionsstabilisierenden Gewebes. Dickentoleranz: max. +/- 0,2 mm Zugfestigkeit: min. 0,7 N/mm² Schichtdicke: ca. 10 mm</p> <p><u>Oberschicht:</u> Polyurethan und EPDM-Granulat aufgespritzt. Auftragsmenge: ca. 2,0 kg/m²</p> <p><u>Oberfläche:</u> granulierte Struktur</p> <p><u>Farbe:</u> rot</p> <p><u>Gesamtdicke:</u> ca. 13 mm</p>		
3.	lfm.	Markierungslinien und -punkte mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.		

Summe EUR: _____

Version 032016
Druckdatum: 01.09.2016

